



**TI-30XS MultiView™ e  
TI-30XB MultiView™  
Calcolatrice scientifica  
Manuale**

Per sapere di più sulle tecnologie TI, consultare la guida online all'indirizzo [education.ti.com/eguide](http://education.ti.com/eguide).

## ***Informazioni importanti***

Texas Instruments non riconosce alcuna garanzia, esplicita o implicita, ivi comprese, ma non solo, qualsivoglia garanzia implicita di commerciabilità e idoneità per un particolare scopo relativamente ai programmi o ai materiali di riferimento. Tali materiali sono pertanto resi disponibili "così come sono". In nessun caso Texas Instruments potrà essere ritenuta responsabile nei confronti di chiunque di dati speciali, collaterali, incidentali o conseguenti, connessi o derivanti dall'acquisto o dall'utilizzo dei suddetti materiali, e l'unica ed esclusiva responsabilità risarcitoria di Texas Instruments, a prescindere dalla forma di azione intrapresa, non potrà essere superiore all'importo corrispondente al prezzo di acquisto di questo prodotto. Inoltre, Texas Instruments non potrà essere ritenuta responsabile di qualsivoglia reclamo riguardante l'utilizzo di tali materiali da parte di altri.

MathPrint, APD, Automatic Power Down, EOS, MultiView sono marchi commerciali di Texas Instruments Incorporated.

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

## **Indice**

<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
Esempi	1
Accensione e spegnimento della calcolatrice	1
Contrasto del display	1
Schermata iniziale	1
Seconde funzioni	2
Modalità	2
Menu	4
Scorrimento	6
Tasto Risultato	7
Ultimo risultato	7
Ordine delle operazioni	8
Cancellazione e correzione	10
Memoria e variabili memorizzate	10
<b>Funzioni matematiche</b>	<b>13</b>
Frazioni	13
Percentuali	14
Tasto $\times 10^n$	15
Potenze, radici e inverse	16
Pi	17
Menu Angle	18
Da rettangolare a polare	20
Trigonometria	22
Funzioni iperboliche	24
Funzioni logaritmiche ed esponenziali	24
Statistica	25
Probabilità	30
<b>Strumenti matematici</b>	<b>33</b>
Editor di dati e formule di lista	33
Tabella della funzione	34
Costante	36
<b>Informazioni di riferimento</b>	<b>39</b>
Errori	39
Informazioni sulle batterie	41
In caso di difficoltà	42
<b>Informazioni di carattere generale</b>	<b>43</b>

# Introduzione

## Esempi

Ogni sezione è seguita da esempi con istruzioni relative ai tasti utilizzati nelle funzioni della TI-30XS MultiView™ e della TI-30XB MultiView™. Tutti i riferimenti contenuti in questo manuale riguardano la TI-30XS MultiView, ma sono validi anche per la TI-30XB MultiView™.

Negli esempi si assume che vengano utilizzate tutte le impostazioni predefinite, quali sono illustrate nella sezione Modalità.

Per ulteriori attività ed esempi, vedere la Guida per l'insegnante della TI-30XS MultiView™ disponibile presso [education.ti.com/guides](http://education.ti.com/guides).

## Accensione e spegnimento della calcolatrice

Il tasto **[on]** accende la calcolatrice TI-30XS MultiView™. Il tasto **[2nd]** **[off]** la spegne. Allo spegnimento, i dati del display vengono cancellati, mentre vengono conservati la cronologia, le impostazioni e il contenuto della memoria.

La funzione APD™ (Automatic Power Down™) spegne automaticamente la TI-30XS MultiView™ se non viene premuto alcun tasto per circa 5 minuti. Premere **[on]** dopo l'attivazione della funzione APD. I dati del display, le operazioni pendenti, le impostazioni e il contenuto della memoria vengono conservati.

## Contrasto del display

La luminosità e il contrasto del display possono dipendere dall'illuminazione della stanza, dalla carica della batteria e dall'angolo di osservazione.

Per regolare il contrasto:

1. Premere e rilasciare il tasto **[2nd]**.
2. Premere **[+]** (per scurire il display) oppure **[−]** (per schiarire il display).

## Schermata iniziale

Nella schermata iniziale è possibile inserire espressioni, funzioni matematiche e altre istruzioni e visualizzarne i risultati. Il display della TI-30XS MultiView™ può mostrare fino a quattro righe, ciascuna di 16 caratteri massimo. Per introduzioni ed espressioni più lunghe di 16 caratteri, è possibile scorrere a sinistra e a destra (**(**) e **)**) per visualizzare l'intera introduzione o espressione.

In modalità MathPrint™, è possibile inserire fino a quattro livelli di funzioni ed espressioni nidificate consecutive, incluse frazioni, radici quadrate, esponenti con  $\wedge$ ,  $\sqrt{y}$ ,  $e^x$  e  $10^x$ .

Quando si calcola un'introduzione nella schermata iniziale, a seconda dello spazio disponibile, il risultato viene visualizzato direttamente a destra dell'introduzione oppure a destra nella riga successiva.

Nella schermata possono essere visualizzati indicatori speciali per fornire informazioni aggiuntive sulle funzioni o i risultati.

Indicatore	Definizione
2nd	Seconda funzione.
HYP	Funzione iperbolica.
FIX	Impostazione virgola fissa (vedere la sezione Modalità).
SCI, ENG	Notazione scientifica o tecnica (vedere la sezione Modalità).
DEG, RAD, GRAD	Modalità dell'angolo (gradi, radianti o gradi centesimali) (vedere la sezione Modalità).
K	La funzione Costante è attiva.
L1, L2, L3	Appaiono sopra le liste nell'editor di dati.
	La calcolatrice TI-30XS MultiView™ sta eseguendo un'operazione.
↑↓	Nella memoria è archiviata un'introduzione prima e/o dopo la riga visualizzata. Premere  e  per scorrere la visualizzazione.
↔	L'introduzione o il menu visualizzati contengono più di 16 cifre. Premere  o  per scorrere la visualizzazione.

## Seconde funzioni

### **2nd**

La maggior parte dei tasti possono eseguire due funzioni. La funzione principale è stampata sul tasto, mentre la seconda funzione è riportata sopra di esso. Premere **2nd** per attivare la seconda funzione di un dato tasto. Si noti che sulla schermata compare l'indicatore **2nd**. Per annullare la seconda funzione prima di inserire i dati, premere nuovamente **2nd**. Ad esempio, **2nd** [ $\sqrt{-}$ ] 25 **enter** calcola la radice quadrata di 25 e restituisce il risultato, 5.

## Modalità

### **mode**

Utilizzare il tasto **mode** per scegliere le modalità. Premere per scegliere una modalità e **enter** per selezionarla. Premere **clear** o **2nd quit** per tornare alla schermata iniziale e proseguire il lavoro utilizzando le impostazioni della modalità prescelta.

Le impostazioni predefinite della modalità sono evidenziate.

DEG
RAD GRAD
NORM SCI ENG
FLOAT 0 123456789
CLASSIC MATHPRINT

**DEG RAD GRAD** Imposta la modalità degli angoli su gradi, radianti o gradi centesimali).

**NORM SCI ENG** Imposta la modalità di notazione numerica. Le modalità di notazione numerica influiscono soltanto sulla visualizzazione dei risultati e non sulla precisione dei valori memorizzati nell'unità, che rimane invariata.

**NORM** visualizza i risultati con cifre a sinistra e a destra del punto decimale, come in 123456.78.

**SCI** esprime i numeri con una cifra a sinistra del punto decimale e la potenza appropriata di 10, come in 1.2345678\*10<sup>5</sup> (che equivale a 123456.78).

**Nota:** in alcuni ambienti limitati (ad esempio, la tabella della funzione, l'editor di dati e il menu [2nd] [recall]), la calcolatrice TI-30XS MultiView™ può visualizzare E invece di \*10<sup>n</sup>.

**ENG** visualizza i risultati come un numero da 1 a 999 moltiplicato per 10 elevato a potenza con un esponente intero. L'esponente intero è sempre un multiplo di 3.

**Nota:** **[ $\times 10^n$ ]** è un tasto di scelta rapida per introdurre un numero in notazione scientifica. Il risultato viene visualizzato nel formato di notazione numerica impostato nella modalità.

**FLOAT 0123456789** Imposta la modalità di notazione decimale.

**FLOAT** (modalità decimale a virgola mobile) visualizza fino a 10 cifre, il segno e il separatore decimale.

**0123456789** (modalità decimale a virgola fissa) specifica il numero di cifre (da 0 a 9) da visualizzare a destra del separatore decimale.






**CLASSIC MATHPRINT**

**CLASSIC** visualizza introduzioni e risultati su una sola riga.

**MATHPRINT** visualizza la maggior parte delle introduzioni e dei risultati su più righe.

### Esempi delle modalità Classic e MathPrint

Modalità Classic	Modalità MathPrint
Sci  12345 1.2345*10 <sup>4</sup>	Sci  12345 1.2345*10 <sup>4</sup>
Modalità Float e tasto	Modalità Float e tasto

Modalità Classic	Modalità MathPrint
Risultato.	Risultato.
	
Fix 2	Fix 2 e tasto Risultato.
	
Un/d	Un/d
	
Esempio di esponente	Esempio di esponente
	
Esempio di radice quadrata	Esempio di radice quadrata
	
Esempio di radice cubica	Esempio di radice cubica
	

## Menu

Alcuni tasti visualizzano un menu: **[prb]**, **[2nd]** [angle], **[data]**, **[2nd]** [stat], **[2nd]** [reset], **[2nd]** [recall] e **[2nd]** [clear var]. Alcuni di essi possono visualizzare più di un menu.

Premere **(**) e **(**) per scorrere un menu e selezionare un'opzione oppure premere il numero corrispondente visualizzato accanto all'opzione. Per tornare alla schermata precedente senza selezionare un'opzione, premere **clear**. Per uscire da un menu o un'applicazione e tornare alla schermata iniziale, premere **[2nd]** [quit].

La tabella dei menu mostra i tasti di attivazione dei menu e i relativi menu visualizzati.

<b>[prb]</b>		<b>[2nd] [angle]</b>	
<b>PRB</b>	<b>RAND</b>	<b>DMS</b>	<b>R ↳ P</b>
1: nPr	1: rand	1: °	1: R ↳ Pr(
2: nCr	2: randint(	2: '	2: R ↳ Pθ(
3: !		3: "	3: P ↳ Rx(
		4: r	4: P ↳ Ry(
		5: g	
		6: ↳ DMS	

**[data] [data]**

Premere una volta per visualizzare la schermata dell'editor di dati. Premere nuovamente per visualizzare il menu.

<b>CLEAR</b>	<b>FORMULA</b>
1: Clear L1	1: Add/Edit Frmla
2: Clear L2	2: Clear L1 Frmla
3: Clear L3	3: Clear L2 Frmla
4: Clear ALL	4: Clear L3 Frmla
	5: Clear ALL

Premere **[data]** mentre è selezionata l'opzione Add/Edit Formula (Aggiungi/Modifica formula) del menu FORMULA per visualizzare il seguente menu:

### **Ls**

- 1: L1
- 2: L2
- 3: L3

### **[2nd] [stat]**

### **STATS**

- 1: 1-Var Stats
- 2: 2-Var Stats
- 3: StatVars\*

\* Questa opzione appare dopo aver calcolato statistiche a 1 o a 2 variabili:

### **StatVars**

- 1: n
- 2:  $\bar{x}$
- 3: Sx

Ecc. Vedere i valori  
di StatVar per un

## StatVars

elenco completo.

[2nd] [reset]	[2nd] [recall]	[2nd] [clear var]
Reset	Recall Var	Clear Var
1: No	1: x =	1: Yes
2: Yes	2: y =	2: No
	3: z =	
	4: t =	
	5: a =	
	6: b =	
	7: c =	

## Scorrimento


⌚ ⌚ ⌚ ⌚

Premere ⌚ oppure ⌚ per posizionare il cursore orizzontalmente sopra l'espressione inserita. Premere [2nd] ⌚ o [2nd] ⌚ per spostare il cursore direttamente all'inizio o alla fine dell'espressione.

Dopo il calcolo di un'espressione, premere ⌚ e ⌚ per scorrere gli inserimenti precedenti, presenti nella memoria della TI-30XS MultiView™. È possibile riutilizzare un inserimento precedente premendo enter per inserirlo nell'ultima riga, quindi calcolare una nuova espressione.

## Esempi

Scorrimento	1 [+]	1 enter	
	2 [+]	2 enter	
	3 [+]	3 enter	
	4 [+]	4 enter	



		
		

## Tasto Risultato



Premere il tasto per alternare la visualizzazione del risultato tra frazione e decimale, radice quadrata esatta e decimale e pi greco esatto e decimale.

### Esempio

Tasto risultato		
		

## Ultimo risultato


[ans]

L'ultimo risultato calcolato viene memorizzato nella variabile **Ans** che rimane in memoria anche dopo che la calcolatrice TI-30XS MultiView™ viene spenta. Per richiamare il valore di **Ans**:

- Premere [ans] (**Ans** viene visualizzato sulla schermata), oppure
- Premere un tasto operatore (, , ecc.) come prima parte di un'introduzione. **Ans** e l'operatore vengono entrambi visualizzati.

### Esempio

Ans		
-----	---	---


	<b>3 [enter]</b>	
	<b>3 [2nd] [x<sup>y</sup>] [2nd] [ans] [enter]</b>	

## Ordine delle operazioni

La calcolatrice TI-30XS MultiView™ utilizza EOS™ (Equation Operating System) per il calcolo delle espressioni. All'interno di un livello di priorità, EOS calcola le funzioni da sinistra a destra e nel seguente ordine.

1°	Espressioni tra parentesi.
2°	Funzioni che richiedono una ) e che precedono l'argomento, come ad esempio <b>sin</b> , <b>log</b> e tutte le opzioni <b>R ↲ ↳ P</b> .
3°	Frazioni.
4°	Funzioni che vengono inserite dopo l'argomento, come ad esempio <b>x<sup>2</sup></b> e modificatori dell'unità di misura degli angoli.
5°	Elevamento a potenza (^) e radici (x <sup>y</sup> ).

**Nota:** in modalità Classic, l'elevamento a potenza con il tasto **[<sup>y/x</sup>]** viene calcolato da sinistra a destra. L'espressione  $2^3^2$  viene calcolata come  $(2^3)^2$ , dando come risultato 64.



In modalità MathPrint™, l'elevamento a potenza con il tasto **[<sup>y/x</sup>]** viene calcolato da destra a sinistra. L'espressione  $2^3^2$  viene calcolata come  $2^{(3^2)}$ , dando come risultato 512.



La calcolatrice TI-30XS MultiView™ calcola le espressioni inserite con **[x<sup>2</sup>]** e **[x<sup>-1</sup>]** da sinistra a

	destra in entrambe le modalità Classic e MathPrint. Premendo 3 $x^2$ il risultato viene calcolato come $(3^2)^2 = 81$ .
6°	Segno negativo ( $\neg$ ).
7°	Disposizioni semplici ( $nPr$ ) e combinazioni ( $nCr$ ).
8°	Moltiplicazioni, moltiplicazioni implicite, divisioni.
9°	Addizioni e sottrazioni.
10°	Conversioni ( $n/d \blacktriangleleft \blacktriangleright Un/d$ , $F \blacktriangleleft \blacktriangleright D$ , $\blacktriangleright DMS$ ).
11°	<b>enter</b> completa tutte le operazioni e chiude tutte le parentesi aperte.

### Esempi

+ × ÷ -	60 $\boxed{+}$ 5 $\boxed{\times}$ $\boxed{(\neg)}$ 12 <b>enter</b>	60+5*-12 DEG $\leftrightarrow$ 0
(-)	1 $\boxed{+}$ $\boxed{(-)}$ 8 $\boxed{+}$ 12 <b>enter</b>	1+-8+12 DEG $\leftrightarrow$ 5
	2nd $\boxed{[\sqrt{ }]}$ 9 $\boxed{+}$ 6 <b>enter</b>	$\sqrt{9+16}$ DEG $\leftrightarrow$ 5
( )	4 $\boxed{\times}$ $\boxed{( )}$ 2 $\boxed{+}$ 3 $\boxed{)}$ <b>enter</b>	4*(2+3) DEG $\leftrightarrow$ 20
	4 $\boxed{( )}$ 2 $\boxed{+}$ 3 $\boxed{)}$ <b>enter</b>	4(2+3) DEG $\leftrightarrow$ 20
$\wedge$ e $\sqrt{x}$	2nd $\boxed{[\sqrt{ }]}$ 3 $\boxed{\wedge}$ 2 $\boxed{( )}$ + 4 $\boxed{\wedge}$ 2 <b>enter</b>	$\sqrt{3^2+4^2}$ DEG $\leftrightarrow$ 5

## Cancellazione e correzione

<b>[clear]</b>	Cancella un messaggio di errore. Cancella i caratteri nella riga di introduzione. Sposta il cursore sull'ultima introduzione nell'area della cronologia dopo che il contenuto del display è stato cancellato. Ripristina la schermata precedente dell'applicazione.
<b>[delete]</b>	Elimina il carattere alla posizione del cursore.
<b>[2nd] [insert]</b>	Inserisce un carattere alla posizione del cursore.
<b>[2nd] [clear var]</b>	Cancella le variabili <b>x, y, z, t, a, b e c</b> .
<b>[2nd] [reset] 2</b>	Resetta la calcolatrice TI-30XS MultiView™. Reimposta l'unità sui valori predefiniti; cancella le variabili in memoria, le operazioni pendenti, tutte le voci nell'area della cronologia e i dati statistici; cancella la funzione Costante, K, e il valore di Ans.

## Memoria e variabili memorizzate

**[x<sub>abc</sub>yzt]**    **[sto ▶]**    **[2nd] [recall]**    **[2nd] [clear var]**

La calcolatrice TI-30XS MultiView™ dispone di 7 variabili in memoria—**x, y, z, t, a, b e c**. È possibile memorizzare in una di queste variabili un numero reale o un'espressione che dia come risultato un numero reale.

**[sto ▶]** consente di memorizzare valori nelle variabili. Premere **[sto ▶]** per memorizzare una variabile e premere **[x<sub>abc</sub>yzt]** per selezionare la variabile da memorizzare. Premere **[enter]** per memorizzare il valore nella variabile selezionata. Se la variabile contiene già un valore, questo viene sostituito dal nuovo valore.

**[x<sub>abc</sub>yzt]** consente di accedere al menu delle variabili. Premere più volte questo tasto per scegliere tra le variabili **x, y, z, t, a, b o c**. È inoltre possibile utilizzare **[x<sub>abc</sub>yzt]** per richiamare i valori memorizzati per queste variabili. Il nome della variabile viene inserito nell'introduzione corrente, mentre il valore che le è stato assegnato viene utilizzato per calcolare l'espressione.

**[2nd] [recall]** richiama i valori delle variabili. Premere **[2nd] [recall]** per visualizzare un menu di variabili e i relativi valori memorizzati. Selezionare la variabile da richiamare e premere **[enter]**. Il valore assegnato alla variabile viene inserito nell'introduzione corrente e utilizzato per calcolare l'espressione.

**[2nd] [clear var]** cancella i valori delle variabili. Premere **[2nd] [clear var]** e selezionare **1: Yes** per cancellare i valori di tutte le variabili.

## Esempi

Clear Var	<b>[2nd]</b> [clear var] 1	<b>DEG</b> <b>Clear Var</b> 1:Yes 2:No
Store	<b>15</b> <b>sto</b> <b>abc</b>	<b>DEG</b> <b>15</b> $\rightarrow$ <b>x</b>
	<b>enter</b>	<b>DEG</b> <b>15</b> $\rightarrow$ <b>x</b> <b>15</b>
Recall	<b>[2nd]</b> [recall]	<b>DEG</b> <b>Recall Var</b> 1: $x=15$ 2: $y=0$ 3: $z=0$
	<b>enter</b> <b>x<sup>2</sup></b> <b>enter</b>	<b>DEG</b> $\leftrightarrow$ <b>15</b> $\rightarrow$ <b>x</b> <b>15</b> <b>15<sup>2</sup></b> <b>225</b>
	<b>sto</b> <b>abc</b> <b>Ans</b>	<b>DEG</b> $\leftrightarrow$ <b>15</b> $\rightarrow$ <b>x</b> <b>15</b> <b>15<sup>2</sup></b> <b>225</b> <b>Ans</b> $\rightarrow$ <b>y</b> <b>225</b>
	<b>enter</b>	<b>DEG</b> $\leftrightarrow$ <b>15</b> $\rightarrow$ <b>x</b> <b>15</b> <b>15<sup>2</sup></b> <b>225</b> <b>Ans</b> $\rightarrow$ <b>y</b> <b>225</b>
	<b>abc</b> <b>Ans</b>	<b>DEG</b> $\leftrightarrow$ <b>15<sup>2</sup></b> <b>225</b> <b>Ans</b> $\rightarrow$ <b>y</b> <b>225</b> <b>y</b> <b>225</b>
	<b>enter</b> <b>÷</b> <b>4</b> <b>enter</b>	<b>DEG</b> $\leftrightarrow$ <b>Ans</b> $\rightarrow$ <b>y</b> <b>225</b> <b>y</b> <b>225</b> <b>Ans</b> $\div$ <b>4</b> <b>56.25</b>

## Esercizio

In una cava di ghiaia sono stati aperti due nuovi scavi. Il primo misura 350 per 560 metri e il secondo invece 340 per 610 metri. Quale volume di ghiaia deve estrarre

l'azienda da ciascuno scavo per raggiungere una profondità di 150 metri? E per raggiungere 210 metri? Visualizzare i risultati in notazione tecnica.

mode     enter clear 350  560 sto   enter	ENG DEG ++ 350*560→x 196*10 <sup>3</sup>
340  610 sto   enter	ENG DEG ++ 340*610→y 207.4*10 <sup>3</sup>
150  [2nd] [recall]	ENG DEG Recall Var 1:x=196E3 2:y=207.4E3 3:z=0E0
enter enter	ENG DEG ++ 207.4*10 <sup>3</sup> 150*196000 29.4*10 <sup>6</sup>
210  [2nd] [recall] enter enter	ENG DEG ++ 29.4*10 <sup>6</sup> 210*196000 41.16*10 <sup>6</sup>
150   enter	ENG DEG ++ 210*196000 41.16*10 <sup>6</sup> 150*y 31.11*10 <sup>6</sup>
210   enter	ENG DEG ++ 150*y 31.11*10 <sup>6</sup> 210*y 43.554*10 <sup>6</sup>

Per il primo scavo: l'azienda deve estrarre 29.4 milioni di metri cubi per raggiungere una profondità di 150 metri e deve estrarre 41.16 milioni di metri cubi per raggiungere una profondità di 210 metri.

Per il secondo scavo: l'azienda deve estrarre 31.11 milioni di metri cubi per raggiungere una profondità di 150 metri e deve estrarre 43.554 milioni di metri cubi per raggiungere una profondità di 210 metri.

# Funzioni matematiche

## Frazioni

In modalità MathPrint™, le frazioni con possono includere tasti operatore (, , ecc.) e la maggior parte dei tasti funzione (, , ecc.).

In modalità Classic, le frazioni con non ammettono tasti operatore, funzioni o frazioni complesse al numeratore o al denominatore.

**Nota:** in modalità Classic, nell'editor di dati e nella tabella della funzione, utilizzare per risolvere esercizi con divisione complessi.

Il calcolo frazionario può visualizzare risultati decimali o frazioni, a seconda dell'introduzione.

Per impostazione predefinita, la calcolatrice TI-30XS MultiView™ visualizza il risultato come frazioni improvvise. I risultati vengono automaticamente semplificati.

- inserisce una frazione semplice. Premendo prima o dopo un numero, si può ottenere un comportamento diverso. Se si inserisce un numero prima di premere , tale numero diventa il numeratore.

Per inserire frazioni con operatori o radicali, premere prima di inserire un numero (solo in modalità MathPrint™).

In modalità MathPrint, premere tra l'introduzione del numeratore e quella del denominatore.

In modalità Classic, premere tra l'introduzione del numeratore e quella del denominatore.

- Per inserire una precedente introduzione al denominatore, posizionare il cursore sul denominatore, premere per scorrere fino all'introduzione desiderata, quindi premere per inserirla al denominatore.
- Per inserire una precedente introduzione al numeratore o nell'unità, posizionare il cursore sul numeratore o sull'unità, premere oppure per scorrere fino all'introduzione desiderata, quindi premere per inserirla al numeratore o nell'unità.
- introduce un numero misto. Premere tra l'introduzione dell'unità e quella del numeratore.
- converte un numero misto in frazione semplificata.
- converte il risultato da frazione in numero decimale.

### Esempi in modalità Classic

n/d, Un/d	<b>3 [n/d] 4 + 1 [2nd] [Ud]</b> 7 [n/d] 12 <b>enter</b>	<b>3/4+1+7/12</b> DEG + <b>7/3</b>
n/d ↔ Un/d	<b>9 [n/d] 2 [2nd] [n/d ↔ Ud]</b> <b>enter</b>	<b>9/2 ↔ 2 ↔ U2</b> DEG + <b>4+1/2</b>
F ↔ D	<b>4 [2nd] [Ud] 1 [d]</b> 2 <b>[2nd] [f↔d]</b> <b>enter</b>	<b>4+1/2 ↔ F↔D</b> DEG + <b>4.5</b>

### Esempi in modalità MathPrint™

n/d, Un/d	<b>3 [n/d] 3 Ⓛ 4 Ⓛ + 1</b> <b>[2nd] [Ud] 7 Ⓛ 12</b> <b>enter</b>	<b>3/4+1 7/12</b> DEG + <b>7/3</b>
n/d ↔ Un/d	<b>9 [n/d] 2 Ⓛ [2nd]</b> <b>[n/d ↔ Ud]</b> <b>enter</b>	<b>9/2 ↔ 2 ↔ U2</b> DEG + <b>4 1/2</b>
F ↔ D	<b>4 [2nd] [Ud] 1 Ⓛ 2</b> <b>⌚ [2nd] [f↔d]</b> <b>enter</b>	<b>4 1/2 ↔ F↔D</b> DEG + <b>4.5</b>
Esempi (solo modalità MathPrint™)	<b>1.2 + 1.3 Ⓛ</b> <b>4</b> <b>enter</b>	<b>1.2+1.3</b> DEG + <b>0.625</b>
(solo modalità MathPrint™)	<b>[n/d] Ⓛ 5 + [2nd]</b> <b>[√-] 5</b> <b>[x^2] Ⓛ 4 Ⓛ 1 Ⓛ</b> <b>[□] 6 Ⓛ Ⓛ 2 [□]</b> <b>1 [□]</b> <b>enter</b>	<b>-5+√5^2-4(1)(6)</b> DEG + <b>-2</b>

### Percentuali

**2nd [%]**    **2nd [►%]**

Per eseguire un calcolo con una percentuale, premere **2nd [%]** dopo avere inserito il valore della percentuale.

Per esprimere un valore come percentuale, premere [2nd] [ $\blacktriangleright\%$ ] dopo il valore.

### Esempio

2 [2nd] [%] $\times$ 150 enter	
1 $\frac{\Box}{\Box}$ 5 $\Downarrow$ [2nd] [-%] enter	

### Esercizio

Una compagnia mineraria estrae 5000 tonnellate di minerale grezzo con una concentrazione di metallo del 3% e 7300 tonnellate con una concentrazione del 2.3%. Qual è la quantità totale di metallo ottenuta?

Se una tonnellata di metallo vale 280 dollari, qual è il valore totale del metallo estratto?

3 [2nd] [%] $\times$ 5000 enter	
+ 2.3 [2nd] [%] $\times$ 7300 enter	
$\times$ 280 enter	

Le due estrazioni forniscono in tutto 317.9 tonnellate di metallo per un valore totale di 89,012 dollari.

### Tasto $\times 10^n$

$\times 10^n$

Premere  $\times 10^n$  per introdurre un numero in notazione scientifica. Utilizzare le parentesi per calcolare le operazioni nell'ordine corretto.

mode enter

SCI DEG  
MAG RAD GRAD  
NORM ENG ENG  
FLOAT 0123456789  
CLASSIC MATHPRINT

2  $\times 10^{\text{ }}\text{ }$  3 4  $\times 10^{\text{ }}\text{ }$  5 enter

$$\frac{2 \times 10^3}{4 \times 10^5} \quad 5 \times 10^{-3}$$

clear 2  $\times 10^{\text{ }}\text{ }$  3 4  $\times 10^{\text{ }}\text{ }$  5 enter

$$\frac{(2 \times 10^3) \div (4 \times 10^5)}{5 \times 10^{-3}}$$

## Potenze, radici e inverse

$x^2$	Calcola la radice quadrata di un valore. La calcolatrice TI-30XS MultiView™ calcola le espressioni inserite con $x^2$ e $x^{-1}$ da sinistra a destra in entrambe le modalità Classic e MathPrint™.
$\wedge$	Eleva un valore alla potenza indicata. Se si introduce un'espressione come esponente, racchiudere l'inserimento tra parentesi.
$2^{\text{nd}} [\sqrt{ }]$	Calcola la radice quadrata di un valore positivo.
$2^{\text{nd}} [x^{\sqrt{ }}]$	Calcola la radice $n$ sima di qualsiasi valore positivo e qualsiasi radice con indice dispari di un valore negativo.
$x^{-1}$	Fornisce l'inversa di un valore: $1/x$ . La calcolatrice TI-30XS MultiView™ calcola le espressioni inserite con $x^2$ e $x^{-1}$ da sinistra a destra in entrambe le modalità Classic e MathPrint™.

### Esempi

5 2 4 2 1   
enter

$$5^2 + 4^{(2+1)} \quad 89$$

10 2 enter

$$10^{-2} \quad \frac{1}{100}$$

**2nd** [ $\sqrt{-}$ ] **49** **enter**

$\sqrt{49}$	DEG	++
7		

**2nd** [ $\sqrt{-}$ ] **3** **^** **2** **(** **+** **2** **^** **4**  
**enter**

$\sqrt{3^2+2^4}$	DEG	++
5		

**6** **2nd** [ $x\sqrt{-}$ ] **64** **enter**

$\sqrt[6]{64}$	DEG	++
2		

**2** [ $x^{-1}$ ] **enter**

$2^{-1}$	DEG	++
$\frac{1}{2}$		

## Pi

$\pi$

$\pi = 3.141592653590$  per il calcolo.

$\pi = 3.141592654$  per la visualizzazione.

### Esempio

$\pi$  **2** **[ $\times$ ]**  **$\pi$**  **enter**

$2*\pi$	DEG	++
$2\pi$		



$\frac{2*\pi}{2\pi}$	DEG	++
$\frac{2\pi}{2\pi} = 6.283185307$		

### Esercizio

Qual è l'area di un cerchio il cui raggio misura 12 cm?

Promemoria:  $A = \pi r^2$ .

**$\pi$**  **[ $\times$ ]** **12** **[ $\wedge$ ]** **2** **enter**

$\pi*12^2$	DEG	++
$144\pi$		



$\pi * 12^2$	DEG	$144\pi$
$144\pi^*$	+	
452.3893421		

L'area del cerchio misura  $144 \pi$  cm quadrati. L'area del cerchio misura approssimativamente 452.4 cm quadrati, se arrotondata alla prima cifra decimale.

## Menu Angle

[2nd] [angle]

[2nd] [angle] visualizza due sottomenu che consentono di specificare il modificatore delle unità di misura dell'angolo come gradi ( $^\circ$ ), primi ('), secondi (''), radianti (r), gradiantini (gradi centesimali) (g) oppure di convertire le unità utilizzando la notazione **DMS**. È inoltre possibile convertire coordinate rettangolari (R) in coordinate polari (P) e viceversa (per ulteriori informazioni vedere Da rettangolare a polare).

Scegliere un'unità di misura degli angoli dalla schermata del menu Mode (Modalità). È possibile selezionare DEG (default), RAD o GRAD. L'interpretazione delle introduzioni e la visualizzazione dei risultati dipendono dall'impostazione specificata nel menu Mode (Modalità) e non richiedono l'indicazione di alcuna unità di misura.

## Esempi

RAD	[mode]  enter	
	[clear] [sin] 30 [2nd] [angle]	
	4  enter	
DEG	[mode] enter	
	[clear] 2  [2nd] [angle] 4 enter	

► DMS	1.5 [2nd] [angle] 6 enter	$\sin(30^\circ)$ DEG $\frac{1}{2}$ $2\pi^r$ 1.5 ►DMS $1^\circ 30' 0''$
-------	------------------------------	--

### Esercizio

Due angoli adiacenti misurano rispettivamente  $12^\circ 31' 45''$  e  $26^\circ 54' 38''$ . Sommare i due angoli e visualizzare il risultato nel formato DMS. Arrotondare i risultati alla seconda cifra decimale.

[clear] mode $\leftarrow \downarrow \uparrow \rightarrow \leftarrow \rightarrow$ enter mode	FIX DEG RAD SCI ENG FLOAT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLASSIC HANHORN
[clear] 12 [2nd] [angle]	DMS R+P $12^\circ$ $31'$ $45''$
1 31 [2nd] [angle] 2 45 [2nd] [angle] 3 + 26 [2nd] [angle] 1 54 [2nd] [angle] 2 38 [2nd] [angle] 3 enter	12°31'45"+26°54' 39.44
[2nd] [angle] 6 enter	12°31'45"+26°54' 39.44 39.43972222221 39°26'23"

Il risultato è 39 gradi, 26 primi e 23 secondi.

### Esercizio

È noto che  $30^\circ = \pi / 6$  radianti. Nella modalità predefinita, ossia gradi, calcolare il seno di  $30^\circ$ . Impostare quindi la calcolatrice nella modalità radianti e calcolare il seno di  $\pi / 6$  radianti.

**Nota:** premere **clear** per cancellare il contenuto della schermata tra un esercizio e l'altro.

[clear] sin 30 [ ] enter	FIX DEG $\frac{1}{2}$ sin(30)
--------------------------	----------------------------------

mode ( enter clear sin π 6  
 ( ) enter

FIX sin(30)	RAD + $\frac{1}{2}$
sin( $\frac{\pi}{6}$ )	$\frac{1}{2}$

Mantenere la modalità in radianti sulla calcolatrice e calcolare il seno di 30°. Cambiare la modalità della calcolatrice su gradi e calcolare il seno di  $\pi / 6$  radianti.

sin 30 2nd [angle] enter ( ) enter

RAD + sin( $\frac{\pi}{6}$ )	$\frac{1}{2}$
sin(30°)	$\frac{1}{2}$

mode enter clear  
 sin π 6 ( ) 2nd [angle]  
 ( ) enter

DEG + sin(30°)	$\frac{1}{2}$
sin( $\frac{\pi}{6}$ )	$\frac{1}{2}$

### **Da rettangolare a polare**

2nd [angle]

2nd [angle] visualizza un menu che consente di convertire coordinate rettangolari ( $x,y$ ) in coordinate polari ( $r,\theta$ ) o viceversa. Impostare la modalità di espressione degli angoli in base alle necessità prima di procedere con i calcoli.

#### **Esempio**

Convertire le coordinate polari  $(r,\theta) = (5,30)$  in coordinate rettangolari. Quindi convertire le coordinate rettangolari  $(x,y) = (3,4)$  in coordinate polari. Arrotondare i risultati a una cifra decimale.

RP clear mode ( ) ( ) ( ) enter	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">RAD GRAD HORIZ SCI ENG FLOAT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLASSIC MATHPRINT</td><td style="text-align: center;">DEG</td></tr> </table>	RAD GRAD HORIZ SCI ENG FLOAT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLASSIC MATHPRINT	DEG
RAD GRAD HORIZ SCI ENG FLOAT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLASSIC MATHPRINT	DEG		
clear 2nd [angle] ( ) 3 5 2nd [,] 30 ( ) enter 2nd [angle] ( ) 4 5 2nd [,] 30 ( ) enter	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">FIX P&gt;Rx(5,30) P&gt;Ry(5,30)</td><td style="text-align: center;">DEG + 4.3 2.5</td></tr> </table>	FIX P>Rx(5,30) P>Ry(5,30)	DEG + 4.3 2.5
FIX P>Rx(5,30) P>Ry(5,30)	DEG + 4.3 2.5		
2nd [angle] ( ) 1 3 2nd [,] 4 ( ) enter 2nd [angle] ( ) 2 3 2nd [,] 4 ( )	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">FIX P&gt;Rx(5,30) P&gt;Ry(5,30) R&gt;Pr(3,4) R&gt;Pθ(3,4)</td><td style="text-align: center;">DEG + 4.3 2.5 5.0 53.1</td></tr> </table>	FIX P>Rx(5,30) P>Ry(5,30) R>Pr(3,4) R>Pθ(3,4)	DEG + 4.3 2.5 5.0 53.1
FIX P>Rx(5,30) P>Ry(5,30) R>Pr(3,4) R>Pθ(3,4)	DEG + 4.3 2.5 5.0 53.1		

---

	enter	
--	-------	--

---

Convertendo  $(r,\theta) = (5,30)$  si ottiene  $(x,y) = (4.3,2.5)$  e convertendo  $(x,y) = (3,4)$  si ottiene  $(r,\theta) = (5.0,53.1)$ .

## Trigonometria

[sin] [cos] [tan]    [2nd] [sin<sup>-1</sup>] [cos<sup>-1</sup>] [tan<sup>-1</sup>]

Inserire le funzioni trigonometriche (sin, cos, tan, sin<sup>-1</sup>, cos<sup>-1</sup>, tan<sup>-1</sup>) allo stesso modo di come le si scriverebbe. Impostare la modalità angolo desiderata prima di iniziare i calcoli trigonometrici.

### Esempio

tan	<b>mode</b> <b>enter</b> <b>clear</b> <b>tan</b> 45 <b>enter</b>	<b>DEG</b> + tan(45) 1
tan <sup>-1</sup>	<b>2nd</b> [tan <sup>-1</sup> ] 1 <b>enter</b>	<b>DEG</b> + tan <sup>-1</sup> (1) 45
cos	5  [cos] 60 <b>enter</b>	<b>DEG</b> ++ 5*cos(60)

### Modalità Degree

#### Esempio in modalità Radian

tan	<b>mode</b> <b>enter</b> <b>clear</b> <b>tan</b> 4 <b>enter</b>	<b>DEG</b> + tan( $\frac{\pi}{4}$ ) 1
tan <sup>-1</sup>	<b>2nd</b> [tan <sup>-1</sup> ] 1 <b>enter</b>	<b>RAD</b> ++ tan <sup>-1</sup> (1) 0.785398163
		<b>RAD</b> ++ 0.785398163 0.7853981633975+ 
cos	5  [cos]   4 <b>enter</b>	<b>RAD</b> + $\frac{\pi}{4}$ + 0.785398163 5*cos( $\frac{\pi}{4}$ ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

		RAD +
		$\frac{\sqrt{2}}{2}$ 3.535533906

### Esercizio


Trovare l'angolo A del triangolo rettangolo della seguente figura. Quindi calcolare l'angolo B e la lunghezza dell'ipotenusa c. Le lunghezze sono in metri. Arrotondare i risultati a una cifra decimale.

Promemoria:

$$\tan A = \frac{7}{3} \text{ di conseguenza } m\angle A = \tan^{-1}\left(\frac{7}{3}\right)$$

$$m\angle A + m\angle B + 90^\circ = 180^\circ \text{ di conseguenza } m\angle B = 90^\circ - m\angle A$$

$$c = \sqrt{3^2 + 7^2}$$



mode		FIX RAD GRAD MORI SCI ENG FLOAT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLASSIC
clear	2nd [tan <sup>-1</sup> ] 7 $\frac{n}{d}$ 3  enter	FIX $\tan^{-1}\left(\frac{7}{3}\right)$ 66.8 DEG
90 $\square$	2nd [ans] enter	FIX $\tan^{-1}\left(\frac{7}{3}\right)$ 66.8 DEG 90-Ans 23.2
2nd [ $\sqrt{-}$ ] 3 $x^2$ + 7 $x^2$ enter		FIX $\frac{90-\text{Ans}}{\sqrt{3^2+7^2}}$ 23.2 DEG $\sqrt{58}$
		FIX 90-Ans 23.2 DEG $\sqrt{3^2+7^2}$ $\sqrt{58}$ $\sqrt{58}$ 7.6



Arrotondate a una cifra decimale, la misura dell'angolo A è  $66.8^\circ$ , la misura dell'angolo B è  $23.2^\circ$  e la lunghezza dell'ipotenusa è 7.6 metri.

## Funzioni iperboliche

[2nd] [hyp]

[2nd] [hyp] visualizza l'indicatore HYP e consente di accedere alla funzione iperbolica del tasto trigonometrico che si preme di seguito. Le modalità dell'angolo non influiscono sui calcoli iperbolici.

### Esempio

HYP		
-----	---	---

## Funzioni logaritmiche ed esponenziali

[log] [ln] [2nd] [ $10^x$ ] [2nd] [ $e^x$ ]






[log] calcola il logaritmo decimale di un numero.

[ln] calcola il logaritmo di un numero in base e ( $e \approx 2.718281828459$ ).

[2nd] [ $10^x$ ] eleva 10 alla potenza specificata.

[2nd] [ $e^x$ ] eleva e alla potenza specificata.

### Esempi

LOG		
LN		
$10^x$		

$e^x$	<b>2nd</b> [ $e^x$ ] .5 <b>enter</b>	<b>e<sup>.5</sup></b> 1.648721271 DEG ***
-------	--------------------------------------	---

## Statistica

**2nd** [**stat**]    **data**

**2nd** [**stat**] visualizza un menu con le seguenti opzioni:

- **1-Var Stats** analizza i dati statistici di 1 set di dati con 1 variabile calcolata,  $x$ .
- **2-Var Stats** analizza coppie di dati da 2 set di dati con 2 variabili calcolate:  $x$ , la variabile indipendente, e  $y$ , la variabile dipendente.
- **StatVars** visualizza un menu secondario di variabili statistiche, solo dopo che sono state calcolate statistiche a 1 o a 2 variabili. Utilizzare  $\leftarrow$  e  $\rightarrow$  per individuare la variabile desiderata e premere **enter** per selezionarla.

Variabili	Definizione
<b>n</b>	Numero di dati $x$ o $(x,y)$ .
<b><math>\bar{x}</math> o <math>\bar{y}</math></b>	Media di tutti i valori di $x$ o $y$ .
<b><math>S_x</math> o <math>S_y</math></b>	Deviazione standard campionaria di $x$ o $y$ .
<b><math>\sigma_x</math> o <math>\sigma_y</math></b>	Deviazione standard della popolazione di $x$ o $y$ .
<b><math>\Sigma x</math> o <math>\Sigma y</math></b>	Somma di tutti i valori di $y$ o $y$ .
<b><math>\Sigma x^2</math> oppure <math>\Sigma y^2</math></b>	Somma di tutti i valori di $x^2$ o $y^2$ .
<b><math>\Sigma xy</math></b>	Somma di $(x \dots y)$ per tutte le coppie $xy$ .
<b>a</b>	Pendenza della regressione lineare.
<b>b</b>	Intercetta $y$ della regressione lineare.
<b>r</b>	Coefficiente di correlazione.
<b><math>x'</math> (2-Var)</b>	Utilizza $a$ e $b$ per calcolare il valore di $x$ previsto quando si introduce un valore di $y$ .
<b><math>y'</math> (2-Var)</b>	Utilizza $a$ e $b$ per calcolare il valore di $y$ previsto quando si introduce un valore di $x$ .
<b>MinX</b>	Minimo dei valori $x$ .
<b>Q1 (1-Var)</b>	Mediana degli elementi compresi tra MinX e Med (1° quartile).
<b>Med</b>	Mediana di tutti i dati.
<b>Q3 (1-Var)</b>	Mediana degli elementi compresi tra Med e MaxX (3° quartile).
<b>MaxX</b>	Massimo dei valori $x$ .

Per definire i dati statistici:

1. Immettere i dati in L1, L2 o L3 (vedere Editor di dati).

**Nota:** sono validi elementi di frequenza non interi. Ciò è utile quando si introducono frequenze espresse come percentuali o parti la cui somma è 1. Tuttavia, la deviazione standard campionaria, Sx, non è definita per frequenze di elementi non interi e per tale valore viene visualizzato Sx=Error. Tutti le altre statistiche vengono visualizzate.

2. Premere **[2nd] [stat]**. Selezionare **1-Var** o **2-Var** e premere **enter**.
3. Selezionare L1, L2 o L3 e la frequenza.
4. Premere **enter** per visualizzare il menu delle variabili.
5. Per cancellare dati, premere **[data] [data]**, selezionare una lista di cui cancellare il contenuto e premere **enter**.

### Esempi

**1-Var:** Calcolare la media di {45, 55, 55, 55}

Cancellare tutti i dati	<b>[data] [data] <math>\ominus</math> <math>\ominus</math></b> $\ominus$	<b>DEG</b> CLEAR FORMULA 1:Clear L1 2:Clear L2 3:Clear L3 4:Clear ALL
Dati	<b>enter 45 <math>\ominus</math> 55</b> $\ominus$ 55 $\ominus$ 55 <b>enter</b>	<b>DEG</b> L1(5)= 45 55 55 55
Stat	<b>[2nd] [stat] 1</b>	<b>DEG</b> 1:1-Var Stats 2:2-Var Stats
	$\ominus$ $\ominus$	<b>DEG</b> 1-VAR STATS DATA: L1 L2 L3 FREQ: <b>MEN</b> L1 L2 L3 CALC
	<b>enter</b>	<b>DEG</b> 1-Var:L1,One 1:n=4 2: $\bar{x}$ =52.5 3: $S_x$ =5
Stat Var	<b>2 enter</b>	<b>DEG</b> $\bar{x}$ 52.5

	<input type="checkbox"/> 2 enter	DEG Ans*2 52.5 105
--	----------------------------------	-----------------------------

**2-Var:** Dati: (45,30); (55,25). Calcolare:  $x'(45)$

Cancellare tutti i dati	<input type="checkbox"/> data <input type="checkbox"/> data <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DEG CLEAR FORMULA 2:Clear L2 3:Clear L3 4:Clear ALL
Dati	enter 45 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/>	DEG 45 30 55 25 L2(3)=
Stat	<input type="checkbox"/> [stat] 2 (è possibile che sul display della calcolatrice non appaia 3:StatVars se non è stato eseguito precedentemente un calcolo).	DEG 1:1-Var Stats 2:2-Var Stats 3:StatVars
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DEG 2-VAR STATS XDATA: L1 L2 L3 YDATA: L1 L2 L3 CALC
	enter <input type="checkbox"/> [2nd] [quit] <input type="checkbox"/> [2nd] [stat] 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DEG 2-Var:L1,L2 Gfx! R:y! I:minX=45
	enter 45 <input type="checkbox"/> enter	DEG $x'(45)$ 15

### Esercizio

Nelle ultime quattro prove, Anthony ha ottenuto i seguenti punteggi. Alle prove 2 e 4 è stato attribuito un peso di 0,5, mentre alle prove 1 e 3 è stato attribuito un peso di 1.

N. prova	1	2	3	4
Punteggio	12	13	10	11
Coefficiente	1	0.5	1	0.5

- Determinare il voto medio di Anthony (media ponderata).
- Che cosa rappresenta il valore di  $n$  fornito dalla calcolatrice? Che cosa rappresenta il valore di  $\Sigma x$  fornito dalla calcolatrice?

Promemoria: la media ponderata è

$$\frac{\Sigma x}{n} = \frac{(12)(1) + (13)(0.5) + (10)(1) + (11)(0.5)}{1+0.5+1+0.5}$$

- L'insegnante ha attribuito ad Anthony 4 punti in più nella prova 4 a causa di un errore di valutazione. Determinare la nuova media di Anthony.

<b>[data]</b> <b>[data]</b> 4 <b>[data]</b> <b>④</b> 5	<b>DEG</b> <b>CLEAR FORMULA</b> 2:Clear L2 3:Clear L3 4:Clear ALL								
	<b>DEG</b> <b>CLEAR FORMULA</b> 3:Clear L2 Frmla 4:Clear L3 Frmla 5:Clear ALL								
<b>12</b> <b>⊖</b> <b>13</b> <b>⊖</b> <b>10</b> <b>⊖</b> <b>11</b> <b>⊖</b> <b>⊕</b> <b>1</b> <b>⊖</b> <b>.5</b> <b>⊖</b> <b>1</b> <b>⊖</b> <b>.5</b> <b>⊖</b>	<b>DEG</b> <table border="1"><tr><td>12</td><td>0.5</td></tr><tr><td>13</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>0.5</td></tr><tr><td>11</td><td>0.5</td></tr></table> <b>L2(5)=</b>	12	0.5	13	1	10	0.5	11	0.5
12	0.5								
13	1								
10	0.5								
11	0.5								
<b>[2nd]</b> <b>[stat]</b> 1 (è possibile che sul display della calcolatrice non appaia <b>3:StatVars</b> se non è stato eseguito precedentemente un calcolo).	<b>DEG</b> <b>STATS</b> 1:1-Var Stats 2:2-Var Stats 3:StatVars								
<b>⊖</b> <b>④</b> <b>④</b> <b>enter</b>	<b>DEG</b> <b>1-VAR STATS</b> DATA: <b>L1</b> L2 L3 FRQ: ONE L1 <b>L3</b> <b>CALC</b>								
<b>enter</b>	<b>DEG</b> <b>1-Var:L1,L2</b> 1: <b>n=3</b> 2: <b>x=11.33333333</b> 3: <b>Sx=Error</b>								

Anthony ha una media ( $\bar{x}$ ) di 11.33 (con arrotondamento al centesimo più vicino).

Sulla calcolatrice,  $n$  rappresenta la somma totale dei pesi.

$$n = 1 + 0.5 + 1 + 0.5.$$

$\Sigma x$  rappresenta la somma ponderata di questi punteggi.

$$(12)(1) + (13)(0.5) + (10)(1) + (11)(0.5) = 34$$

Cambiare l'ultimo punteggio di Anthony da 11 a 15.

[data]  $\leftarrow$   $\leftarrow$   $\leftarrow$  15  $\rightarrow$

			DEG	+
13	0.5			
10	1			
15	0.5			
L1(5)=				

[2nd] [stat] 1  $\leftarrow$   $\leftarrow$  [enter]

DEG  
1:Var:L1,L2  
1:n=3  
2:x=12  
3+Sx=Error

Se l'insegnante aggiunge 4 punti alla prova 4, il voto medio di Anthony è 12.

### Esercizio

La seguente tabella riporta i risultati di un test di frenata.

N. test	1	2	3	4
Velocità (km/h)	33	49	65	79
Distanza di frenata (m)	5.30	14.45	20.21	38.45

Utilizzare la relazione tra velocità e distanza di frenata per stimare la distanza di frenata necessaria per un veicolo che procede a 55 km/h.

Un grafico a dispersione di questi dati, tracciato a mano, suggerisce una relazione lineare retta. La calcolatrice TI-30XS MultiView™ utilizza il metodo dei minimi quadrati per calcolare la linea retta,  $y'=ax'+b$ , che meglio si approssima ai dati inseriti nelle liste.

[data] [data] 4

DEG  
1:Edit FORMULA  
2:Clear L2  
3:Clear L3  
4:Clear ALL

33  $\leftarrow$  49  $\leftarrow$  65  $\leftarrow$  79  $\leftarrow$  1 5.3

$\leftarrow$

14.45  $\leftarrow$  20.21  $\leftarrow$  38.45  $\leftarrow$

			+
49	14.45		
65	20.21		
79	38.45		
L2(5)=			

[2nd] [stat] 2

DEG  
1:1-Var Stats  
2:2-Var Stats

$\leftarrow$   $\leftarrow$

2-VAR STATS  
XDATA: L1 L2 L3  
YDATA: L1 L2 L3  
CALC

**enter**

DEG

**2-Var:L1,L2**  
**1:n=4**  
**2:x=56.5**  
**3+5x=19.89137166**

Premere  $\blacktriangleright$  per visualizzare  $a$  e  $b$ .

DEG

**2-Var:L1,L2**  
**C $\sum xy=5234.15$**   
**D: a=0.677325190**  
**E:b=-18.6663732**

Questa linea,  $y'=0.67732519x'-18.66637321$ , esprime l'andamento lineare dei dati.

Premere  $\blacktriangleright$  fino a evidenziare  $y'$ .

DEG

**2-Var:L1,L2**  
**Ftr=0.963411717**  
**G:x'**  
**H:y'**

**enter** 55 **enter**

DEG

**y'(55)**  
**18.58651222**

Il modello lineare fornisce una distanza di frenata stimata di 18.59 metri per un veicolo che procede a una velocità di 55 km/h.

## Probabilità

**[prb]**

Questo tasto visualizza due menu: PRB e RAND.

**PRB** contiene le seguenti opzioni:

<b>nPr</b>	Calcola il numero di possibili disposizioni di $n$ elementi presi $r$ alla volta, dati $n$ e $r$ . L'ordine degli oggetti è importante, come in una competizione.
<b>nCr</b>	Calcola il numero di possibili combinazioni di $n$ elementi presi $r$ alla volta, dati $n$ e $r$ . L'ordine degli oggetti non è importante, come in una mano di carte.
!	Con fattoriale si intende il prodotto dei numeri interi positivi da 1 a $n$ , dove $n$ deve essere un numero intero positivo $\leq 69$ .

**RAND** contiene le seguenti opzioni:

<b>rand</b>	Genera un numero reale casuale compreso tra 0 e 1. Per controllare una successione di numeri casuali, memorizzare un numero intero (valore
-------------	--

	seed) $\geq 0$ in rand. Il valore seed cambia in modo casuale ogni volta che viene generato un numero casuale.
randint(	Genera un numero intero casuale compreso tra due numeri interi, A e B, dove $A \leq \text{randint} \leq B$ . Separare i 2 numeri interi con la virgola.

### Esempi

nPr	8	8 ■
	[prb] 1	PRB RAND 1:nPr 2:nCr 3:!
	3 [enter]	8 nPr 3 336
nCr	52 [prb] 2 5 [enter]	52 nCr 5 2598960
!	4 [prb] 3 [enter]	4! 24
STO ▶ rand	5 [sto ▶] [prb] (	PRB RAND 1:rand 2:randint(
	1 [enter]	5→rand 5
Rand	[prb] ( 1 [enter]	5→rand 5 rand 0.000093165

Randint(	<b>prb</b> ① 2 3 [2nd [,] 5 ] enter	5 →rand rand 0.000093165 randint(3,5) 5
----------	--	--

**Esercizio**

Una gelateria offre 25 gusti di gelato artigianale. Volendo ordinare una coppa con tre gusti, quante combinazioni di gelato si possono provare durante un'estate?

25	25
<b>prb</b> 2	25 nCr
3 enter	25 nCr 3 2300

È possibile scegliere 2300 diverse combinazioni di gusti! Se l'estate ha una durata indicativa di 90 giorni, si dovranno consumare circa 25 coppe di gelato al giorno!

# Strumenti matematici

## Editor di dati e formule di lista

### [data]

[data] consente di inserire dati in un massimo di 3 liste, dove ogni lista può contenere fino a 42 elementi. Premere **2nd**  $\leftarrow$  per andare all'inizio della lista e **2nd**  $\rightarrow$  per andare alla fine della stessa.

Le formule di lista accettano tutte le funzioni della calcolatrice.

La notazione numerica, la notazione decimale e le modalità dell'angolo influiscono sulla visualizzazione di un elemento (ad eccezione degli elementi frazionari).

### Esempio

L1	<b>[data]</b> 1 $\frac{1}{4}$ 4 $\ominus$ 2 4 $\frac{1}{4}$ 4 $\ominus$ 3 $\frac{1}{4}$ 4 $\ominus$ 4 $\frac{1}{4}$ 4 <b>enter</b>	<p>The calculator screen shows the list L1 with five entries: <math>\frac{1}{4}</math>, <math>\frac{1}{2}</math>, <math>\frac{3}{4}</math>, 1, and <math>\frac{1}{4}</math>. The cursor is on the fifth entry. The status bar at the bottom right shows "L1(5)=". The mode is set to DEG.</p>
Formula	<b>(</b> <b>[data]</b> <b>)</b>	<p>The calculator screen shows the formula editor menu with options: CLEAR, FORMULA, 1: Add/Edit Frmla, 2: Clear L1 Frmla, 3: Clear L2 Frmla. The status bar at the bottom right shows "ENG DEG".</p>
	<b>enter</b>	<p>The calculator screen shows the list L2 with four entries: <math>\frac{1}{4}</math>, <math>\frac{1}{2}</math>, <math>\frac{3}{4}</math>, 1. The status bar at the bottom right shows "L2=". The mode is set to DEG.</p>
	<b>[data]</b> <b>enter</b> <b>2nd</b> <b>[f<math>\leftrightarrow</math>d]</b>	<p>The calculator screen shows the list L2 with four entries: <math>\frac{1}{4}</math>, <math>\frac{1}{2}</math>, <math>\frac{3}{4}</math>, 1. The status bar at the bottom right shows "L2=F*D". The mode is set to DEG.</p>
	<b>enter</b>	<p>The calculator screen shows the list L2 with four entries: <math>\frac{1}{4}</math>, <math>\frac{1}{2}</math>, <math>\frac{3}{4}</math>, 1. The status bar at the bottom right shows "L2(1)=0.25". The mode is set to DEG.</p>

Si noti che L2 viene calcolato utilizzando la formula inserita e sulla riga del risultato viene evidenziato L2(1)= per indicare che la lista è il risultato di una formula.

### Esercizio

Un giorno di novembre, un bollettino meteorologico su Internet elencava le seguenti temperature.

Paris, France 8°C

Moscow, Russia -1°C

Montreal, Canada 4°C

Convertire queste temperature da gradi Celsius in gradi Fahrenheit.

Promemoria:  $F = \frac{9}{5}C + 32$

[data] [data] 4  
[data] ⌂ 5

DEG  
CLEAR FORMULA  
2:Clear L2  
3:Clear L3  
4:Clear ALL

8 ⌂ ⌂ 1 ⌂ 4 ⌂ ⌂ ⌂

DEG  
CLEAR FORMULA  
3:Clear L2 Frmla  
4:Clear L3 Frmla  
5:Clear ALL

[data] ⌂ 1

DEG  
8  
-1  
4  
\*L2=

9 ⌂ 5 ⌂ [data] 1 ⌂ 32

DEG  
8  
-1  
4  
\*L2=9/5\*L1+32

enter

DEG  
8  
-1  
4  
21  
L2(1)= 46.4

Se Sydney, in Australia, registra 21°C, calcolare la temperatura in gradi Fahrenheit.

⌂ ⌂ ⌂ ⌂ 21 enter

DEG  
8  
-1  
4  
21  
L1(5)=

### Tabella della funzione

[table]

La tabella della funzione consente di visualizzare una funzione definita in formato tabulare. Per impostare la tabella di una funzione:

1. Premere [table].

- Inserire una funzione e premere **enter**. Le funzioni consentono fino a un livello di frazioni.
- Selezionare le opzioni Start della tabella, Step della tabella, Auto o Ask-x e premere **enter**.

La tabella viene visualizzata mediante i valori specificati.

Start	Specifica il valore iniziale per la variabile indipendente, $x$ .
Step	Specifica il valore incrementale per la variabile indipendente, $x$ . L'incremento può essere positivo o negativo, ma non può essere zero.
Auto	La calcolatrice TI-30XS MultiView™ genera automaticamente una serie di valori sulla base dei valori Start e Step della tabella.
Ask- $x$	Consente di costruire manualmente una tabella mediante l'inserimento di valori specifici per la variabile indipendente, $x$ .

### Esercizio

Determinare il vertice della parabola  $y = x(36 - x)$  utilizzando una tabella di valori.

Promemoria: il vertice della parabola è il punto sull'asse di simmetria della parabola.

<input type="button" value="table"/> <input type="button" value="x&lt;sup&gt;y&lt;/sup&gt;/&lt;sub&gt;a&lt;/sub&gt;b&lt;sub&gt;c&lt;/sub&gt;"/> <input type="button" value="("/> <input type="text" value="36"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="x&lt;sup&gt;y&lt;/sup&gt;/&lt;sub&gt;a&lt;/sub&gt;b&lt;sub&gt;c&lt;/sub&gt;"/> <input type="button" value=")"/> <input type="button" value="enter"/>	$y=x(36-x)$  <b>DEG</b> Start=0 Step=1 <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Ask- $x$ <input type="button" value="OK"/>								
<input type="button" value="clear"/> <input type="text" value="15"/> <input type="button" value="⊖"/> <input type="button" value="clear"/> <input type="text" value="3"/> <input type="button" value="⊖"/> <input type="button" value="⊖"/> <input type="button" value="enter"/>	$Start=15$ $Step=3$ <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Ask- $x$ <input type="button" value="OK"/>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><math>x</math></th> <th style="text-align: center;"><math>y</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">315</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">324</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">315</td> </tr> </tbody> </table> $x=15$	$x$	$y$	15	315	18	324	21	315
$x$	$y$								
15	315								
18	324								
21	315								

Dopo aver cercato vicino a  $x = 18$ , il punto  $(18, 324)$  sembra essere il vertice della parabola dato che si presenta come il punto di svolta del set di punti di questa funzione. Per cercare più vicino a  $x = 18$ , cambiare il valore di Step per vedere punti più prossimi al punto  $(18, 324)$ .

## Esercizio

Un'organizzazione di beneficenza ha raccolto \$3,600 per sostenere una mensa di quartiere. Verranno dati alla mensa \$450 tutti i mesi fino all'esaurimento del fondo. Per quanti mesi l'organizzazione di beneficenza potrà sostenere la mensa di quartiere?

Promemoria: se  $x$  = mesi e  $y$  = denaro rimasto, allora  $y = 3600 - 450x$ .

<table border="1"> <tr><td>table</td><td>3600</td><td>450</td><td><math>x^{y \neq z}</math></td></tr> </table> <p>enter 0 <math>\leftarrow</math> 1 <math>\leftarrow</math> enter <math>\leftarrow</math> enter</p>	table	3600	450	$x^{y \neq z}$	$y=3600-450x$						
table	3600	450	$x^{y \neq z}$								
	<p>Start=0 Step=1 Auto <input type="checkbox"/> Ask-x</p> <p>DEG</p> <p>OK</p>										
Inserire le ipotesi enter	<table border="1"> <tr><td><math>x</math></td><td><math>y</math></td></tr> <tr><td>7</td><td>2700</td></tr> <tr><td>8</td><td>150</td></tr> <tr><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td><math>x=8</math></td><td></td></tr> </table>	$x$	$y$	7	2700	8	150	9	0	$x=8$	
$x$	$y$										
7	2700										
8	150										
9	0										
$x=8$											

Il sostegno di \$450 mensili verrà mantenuto per 8 mesi dato che  $y(8) = 3600 - 450(8) = 0$  come appare dalla tabella di valori.

## Costante

**2nd** [K]

**2nd** [K] attiva la funzione Costante (K) e consente di definire una costante.

Per memorizzare un'operazione in K e richiamarla:

1. Premere **2nd** [K].
2. Inserire qualsiasi combinazione di numeri, operatori e/o valori, fino a 44 caratteri.
3. Premere **enter** per memorizzare l'operazione. Sulla riga dell'indicatore appare K.
4. Ad ogni successiva pressione del tasto **enter**, la calcolatrice TI-30XS MultiView™ richiama l'operazione memorizzata e la applica all'ultimo risultato o all'introduzione corrente.

Premere nuovamente **2nd** [K] per disattivare la funzione Costante.

## Esempi

K	<b>2nd</b> [K]	K=
---	----------------	----

	<b>[<input type="checkbox"/> 2 + 3 enter]</b>	K DEG $K=2+3$
	<b>4 enter</b>	K DEG + $4+3 = 11$
	<b>6 enter</b>	K DEG + $4+2+3 = 11$ $6+2+3 = 15$
Reset di K	<b>[2nd] [K] [2nd] [K] clear <math>x^2</math> enter</b>	K DEG $K=2$
	<b>5 enter</b>	K DEG $\leftrightarrow$ $5^2 = 25$
	<b>20 enter</b>	K DEG $\leftrightarrow$ $5^2 = 25$ $20^2 = 400$
Disattivazione di K	<b>[2nd] [K] 1 + 1 enter</b>	K DEG $\leftrightarrow$ $5^2 = 25$ $20^2 = 400$ $1+1 = 2$

### ■ Esercizio

Data la funzione lineare  $y = 5x - 2$ , calcolare  $y$  per i seguenti valori di  $x$ : -5; -1.

<b>[2nd] [K] <math>\times</math> 5 <math>-</math> 2 enter</b>	K DEG $K=5-2$
<b>(-) 5 enter</b>	K DEG + $-5*5-2 = -27$

**[(-) 1 enter**

K	DEG
$-5*5-2$	$-27$
$-1*5-2$	$-7$

**[2nd [K]**

DEG	+
$-5*5-2$	$-27$
$-1*5-2$	$-7$

# Informazioni di riferimento

## Erri

Quando la calcolatrice TI-30XS MultiView™ rileva un errore, restituisce un messaggio di errore con il tipo di errore rilevato.

Per risolvere l'errore, annotare il tipo di errore e scoprirne la causa. Se non si riesce a determinare l'errore, utilizzare il seguente elenco che descrive i messaggi di errore in dettaglio.

Premere **clear** per cancellare il messaggio di errore. Viene ripristinata la schermata precedente con il cursore posizionato in corrispondenza o in prossimità dell'errore. Correggere l'espressione.

**ARGUMENT** — (Argomento) Una funzione non ha il numero esatto di argomenti.

**DIVIDE BY 0** — (Divisione per 0) Si è cercato di dividere per 0. Nelle statistiche,  $n = 1$ .

**DOMAIN** — (Dominio) Si è specificato un argomento per una funzione esterno all'intervallo valido. Ad esempio:

- Per  $x\sqrt{y}$ :  $x = 0$  o  $y < 0$  e  $x$  non è un numero dispari.
- Per  $y^x$ :  $y \neq 0$ ;  $y < 0$  e  $x$  non è un numero intero.
- Per  $\sqrt{x}$ :  $x < 0$ .
- Per **LOG** o **LN**:  $x \leq 0$ .
- Per **TAN**:  $x = 90^\circ, -90^\circ, 270^\circ, -270^\circ, 450^\circ$ , ecc. e valore equivalente per la modalità in radianti.
- Per **SIN<sup>-1</sup>** or **COS<sup>-1</sup>**:  $|x| > 1$ .
- Per **nCr** o **nPr**:  $n$  o  $r$  non sono numeri interi  $\geq 0$ .
- Per  $x!$ :  $x$  non è un numero intero compreso tra 0 e 69.

**EQUATION LENGTH ERROR** — (Lunghezza equazione) Una voce supera il limite di cifre consentite (80 per introduzioni di statistiche e 47 per introduzioni di costanti); ad esempio, quando si combina un'introduzione con una costante che supera il limite.

**FRQ DOMAIN** — (Dominio FRQ) Valore **FRQ** (in statistiche **1-Var**)  $< 0$  oppure  $> 99$ .

**OVERFLOW** — (Superamento della memoria) Si è tentato di introdurre, o si è calcolato, un numero che è oltre l'intervallo della calcolatrice.

**STAT** — (Statistiche) Si è tentato di calcolare statistiche a 1 var o 2 var senza dati definiti oppure si è tentato di calcolare statistiche a 2 var quando le liste di dati non hanno la medesima lunghezza.

**DIM MISMATCH** — (Mancata corrispondenza dimensione) Si è tentato di creare una formula quando le liste non hanno la medesima lunghezza.

**FORMULA** — (Formula) La formula non contiene un nome di lista (L1, L2, L3), oppure la formula per una lista contiene il proprio nome di lista. Per esempio, una formula per L1 contiene L1.

**SYNTAX** — (Sintassi) Il comando contiene un errore di sintassi: quando si immettono più di 23 operazioni pendenti o 8 valori pendenti oppure in presenza di funzioni, argomenti, parentesi o virgole erroneamente collocate. Se si sta utilizzando , provare a utilizzare .

**INVALID FUNCTION** — (Funzione non valida) È stata inserita una funzione non valida nella tabella della funzione.

**MEMORY LIMIT** — (Limite di memoria) Il calcolo contiene troppe operazioni pendenti (più di 23). Se utilizzando la funzione Costante (K), si è tentato di inserire più di quattro livelli di funzioni nidificate utilizzando frazioni, radici quadrate, esponenti con  $\wedge$ ,  $\sqrt[n]{\cdot}$ ,  $e^x$  e  $10^x$ .

**LOW BATTERY** — (Batteria esaurita) Sostituire la batteria.

**Nota:** questo messaggio viene visualizzato brevemente, poi scompare. Premendo  non si cancella il messaggio dal display.

## **Informazioni sulle batterie**

### **Attenzione alla batteria:**

- Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche.
- Questo prodotto contiene una pila a bottone o a bottone. Se la batteria a bottone o a moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Fissare sempre completamente il vano batteria. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontane dalla portata dei bambini.
- Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o posizionate all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Per informazioni sul trattamento, contattare un centro di controllo antiveleni locale.
- Anche le batterie usate possono causare lesioni gravi o mortali.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non forzare lo scarico, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento a temperature superiori a 140F (60C) o l'incenerimento. In caso contrario, si potrebbero causare lesioni dovute a fuoriuscite, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
- Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente in base alla polarità (+ e -).
- Non mischiare batterie vecchie e nuove, di marche o tipi diversi di batterie, come batterie alcaline, zinco-carbone o ricaricabili.
- Rischio di incendio o esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto.
- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie da apparecchiature non utilizzate per un periodo di tempo prolungato in conformità alle normative locali. NON smaltire le batterie nei rifiuti domestici o incenerirle.

### **Rimozione o sostituzione della batteria**

La calcolatrice TI-30XS MultiView™ utilizza una batteria al litio CR2032 da 3 volt.

Rimuovere il coperchio di protezione e ruotare la calcolatrice TI-30XS MultiView™ in modo da rivolgere il frontalino in basso.

- Con un piccolo cacciavite, rimuovere le viti dal retro della custodia.
- Partendo dal basso, separare delicatamente il coperchio dalla parte posteriore. **Fare attenzione** a non danneggiare le parti interne.
- Con un piccolo cacciavite (se necessario) estrarre la batteria.
- Inserire la nuova batteria facendola scorrere in posizione, rispettando le polarità (+ e -). Premere con decisione per bloccare la nuova batteria in posizione.

**Importante:** quando si sostituisce la batteria, evitare qualsiasi contatto con gli altri componenti della calcolatrice TI-30XS MultiView™.

Smaltire la batteria usata immediatamente e in conformità alla normativa locale vigente.

In conformità alla normativa vigente nello stato della California, Titolo 22, Sezione CCR 67384.4, è valido quanto segue per la batteria ultrapiatta di questa unità:

Materiale contenente perclorato: possono applicarsi trattamenti speciali.

Vedere [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

### ***In caso di difficoltà***

Rileggere le istruzioni per essere certi che i calcoli siano stati eseguiti correttamente.

Controllare la batteria per verificare che sia carica e correttamente installata.

Cambiare la batteria quando:

- premendo il tasto **[on]** la calcolatrice non si accende oppure
- Il display è vuoto, oppure
- Si ottengono risultati inattesi.

## **Informazioni di carattere generale**

### **Assistenza online**

[education.ti.com/eguide](http://education.ti.com/eguide)

Selezionare il proprio Paese per ulteriori informazioni sul prodotto.

### **Per contattare il supporto TI**

[education.ti.com/ti-cares](http://education.ti.com/ti-cares)

Selezionare il proprio Paese per le risorse di supporto tecnico e di altro tipo.

### **Informazioni su assistenza e garanzia**

[education.ti.com/warranty](http://education.ti.com/warranty)

Selezionare il proprio Paese per informazioni sulla durata e i termini della garanzia o per informazioni sui servizi per i prodotti.

Garanzia limitata. Questa garanzia non influisce sui diritti legali dell'acquirente.

Texas Instruments Incorporated

12500 TI Blvd.

Dallas, TX 75243